


(5,00mm) .197"

MPT-RA, MPS-RA 系列

MPS-06-01-01-L-RA-SD



MPT-04-01-01-L-RA-SD

弯角 25A 电源连接器

MPT-RA 配接:
MPS

MPS-RA 配接:
MPT

技术规格

如需了解所有规格，
请访问 www.samtec.com?MPT
或 www.samtec.com?MPS

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物

端子材料:
铜合金

电镀:
50μ (1.27μm) 的镍底上镀金
或镀锡

工作温度范围:

-55° C 至 +105° C 镀锡

-55° C 至 +125° C 镀金

额定电压:

600 VAC/848 VDC

符合 RoHS 规范要求:

是无铅可焊性:

是

MPT
电源
针脚数
01
尾端
长度
电镀
选项
RA
SD

-02, -04, -06, -08

-01
= 使用厚度为
(1.60mm) 0.062"
的 PCB 板

-L
= 10μ (0.25μm) 触点镀金,
尾端镀雾锡

-T
= 雾锡

(-SD 显示)

环境 温度	额定电流	
	MPT-RA/MPS-RA 2 针	4 针
20°C	39A	34.8A
40°C	35A	31.3A
60°C	30.5A	27.3A
95°C	20.5A	18.4A

-L 电镀



还提供

- 电源/信号组合插头和插座。请参考 MPTC 或 MPSC 系列。
- 大功率插头。请参考 PET 系列。
- 大功率插座。请参考 PES 系列。
- 垂直。请参考 MPT 或 MPS 系列。

特殊应用选项

- 锁定夹 (需要手动放置)。
- 焊接引脚用于 (2,36mm) .093" 板厚。请致电 Samtec。

MPS
电源
针脚数
01
尾端
长度
电镀
选项
RA
SD

-02, -04, -06, -08

-01
= 使用厚度为
(1.60mm) 0.062"
的 PCB 板

-L
= 10μ (0.25μm) 触点镀金,
尾端镀雾锡

-T
= 雾锡

(-SD 显示)

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。