

弯角接地插头

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?QTS-RA

绝缘体材料:

液晶

聚合物

端子材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 的镍上

镀金或锡

额定电流:

30°C 温升时为 1.2A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

额定电压:

275 VAC 与 QSS-RA 配接

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是


SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (025-075)

(0,15mm) .006" 最大 (100)



应用



电路板配接:
QSS

一体式
电源或接地金属板

弯角

选择性
镀金

导柱



- 导柱
- 焊接接片
- PCB 安装孔
- 焊接引脚

特殊应用选项

- 30μ" (0,76μm) 金
 - 差分对
 - "可拆分" (在同一连接器中组合差分与单端列)
 - 用于 (2,36mm) .093" 厚度的板的引线式样
 - -LS1 锁紧螺丝 (与 QSS-RA-LS1 配接)
 - -LS2 锁紧螺丝 (与 QSS-LS2 配接)
- 请致电 Samtec。

