



RPBE, RPCE 系列

IP68 密封型以太网插座

配接:
RCE

技术规格

如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?RPBE

- 绝缘体材料: 黑色液晶聚合物
- 触点: 磷青铜
- 密封: 橡胶
- 螺丝: 不锈钢
- 螺母: 不锈钢
- 密封垫片: 橡胶

还提供

| 防尘帽 | |
|-----|------------------|
| 端口 | RPBE |
| -01 | DCA-RPBE-01-01-P |

| RPBE | 端口数 | 引线式样 | 电镀 |
|-----------------|-----|--------------------|---|
| -01, -02 | | -01 = 弯角 | -E = 触点镀 50μ" (1,27μm) 的金, 焊尾镀金 |

| 端口数 | A | B | C |
|-----|------------------|------------------|------------------|
| -01 | (46,10) 1.815 | (36,95) 1.455 | (19,72) .776 |
| -02 | (67,10) 2.642 | (57,95) 2.281 | (40,72) 1.603 |

应用

符合 CAT3、CAT5 和 CAT5e 技术规格

听到卡搭声牢固锁紧

移除某些组件以保持清晰

初步设计

配接:
RCE

技术规格

如需了解完整技术规格, 请浏览
www.samtec.com?RPCE

- 绝缘体材料: 玻璃填充的热塑塑胶
- 触点: 磷青铜
- 屏蔽: 磷青铜
- 过模: Rite Flex 640F
- 密封: 橡胶
- 螺丝: 不锈钢
- 螺母: 不锈钢
- 密封垫片: 橡胶
- 电缆: 24 AWG

还提供

| 防尘帽 | |
|-----|------------------|
| 端口 | RPCE |
| -01 | DCA-RPBE-01-01-P |

(注: 防尘帽同 RPBE 系列)

| RPCE | 01 | 电镀 | 线缆长度 | 末端选项 | C5E |
|-----------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| -E | | -00.25 = (0.25m) 9.84" | -00.50 = (0.50m) 19.69" | -D = 双端 | -BC = 钝性切割 |

线缆长度 + (17,01) .669

(23,00) .906

(46,10) 1.815

(11,68) .460