

C-211S


**samtec**



(2,54mm) .100"

RPBU, RPCU 系列

RPCU-G-00.25-BMS-AM



RPBU-01-S-A-RA

# IP68 密封型 USB 面板安装

配接:  
RCU

## 技术规格

如需了解完整技术规格, 请浏览  
www.samtec.com?RPBU

绝缘体材料:  
黑色液晶聚合物  
触点:  
磷青铜  
密封:  
硅胶

## 还提供

防尘帽:

-A = DCRU-01-01-P-01  
-B = DCRU-02-01-P-01

RPBU	01	电镀	类型	引线式样	选项
		<b>-S</b> = 触点镀 30μ" (0,76μm) 的金, 焊尾镀雾锡	<b>-A</b> = USB A 型 <b>-B</b> = USB B 型	<b>-RA</b> = 弯角 <b>-VT</b> = 垂直穿孔	<b>-LC</b> = 锁钩 (仅 -VT)

配接:  
RCU

## 技术规格

如需了解完整技术规格, 请浏览  
www.samtec.com?RPCU

绝缘体材料:  
黑色液晶聚合物  
触点材料:  
磷青铜  
屏蔽材料:  
磷青铜  
电缆:  
20 AWG (电源),  
25 AWG (信号),  
28 AWG (开路)

## 还提供

防尘帽:

-AMS = DCRU-01-01-P-01  
-BMS = DCRU-02-01-P-01

RPCU	电镀	线缆长度	端头 1 的选项	端头 2 选项
	<b>-G</b> = 触点镀 30μ" (0,76μm) 的金, 外壳镀镍	<b>-00.25</b> = (0,25m) 9.84" 线缆 <b>-00.50</b> = (0,50m) 19.68" 线缆 (装配长度 = 线缆长度 + (42,8) 1.69)	<b>-AMS</b> = USB A 型, 密封 <b>-BMS</b> = USB B 型, 密封	<b>-AM</b> = USB A 型, 未密封 <b>-BM</b> = USB B 型, 未密封 (仅适于 -AMS) <b>-BC</b> = 钝性切割

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM