



SCP3, SCR3 系列

IP68 密封型虎眼触点圆形插座

配接:
SCR3

技术规格

如需了解所有规格, 请访问 www.samtec.com?SCP3

- 外壳: PBT
- 插件: 液晶聚合物
- 端子材料: 铜合金
- 电缆: 28 AWG
- 密封注塑: PA66
- 符合 RoHS 规范要求: 是



还提供

其他线缆长度。
防尘盖: DCA-10-02

- 其他应用:
- 以太网: 请参考 SCPE 系列
- USB: 请参考 SCPU 系列
- 电源: 请参考 SCP1 系列
- 高密度: 请参考 SCP2 系列

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

SCP3	10	针脚总数	电镀	电缆长度	末端选择
		-14 = 14 个针脚	-H = 30µ" (0.76µm) 镀金	-02.00 = (2m) 78.74" -03.00 = (3m) 118.11" -05.00 = (5m) 196.85"	-D = 双端

特殊应用选项

提供单端和自定义线缆长度。
请致电 Samtec。

配接: SCP3,
SFM (-107), TFM (-107)

技术规格

如需了解所有规格和推荐的面板插孔布局, 请访问 www.samtec.com?SCR3

- 外壳: PBT
- 插件: 液晶聚合物
- 面板触点: 黄铜/镀铜
- 板触点: 磷铜
- 电缆: 28 AWG
- 符合 RoHS 规范要求: 是



还提供

防尘盖: DCA-10-01
面板插头: SCPPA-10-01

特殊应用选项

提供单端和自定义线缆长度。
提供与 TFML 系列配对时的摩擦锁紧功能。
请致电 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

SCR3	10	针脚总数	电镀	电缆长度	末端终端
		-14 = 14 个针脚	-H = 30µ" (0.76µm) 镀金	-02.25 = (0.25m) 9.84" -00.50 = (0.50m) 19.69"	-D = 插座 (请参考 SFSD 系列) -DR = 锁紧插座 (请参考 SFSD-XR 系列) -T = 端子 (请参考 TFSD 系列)

请参照TFSD与SFSD系列

缆线附有面板封装硬件, 但未组装。