



SCR1 系列

SCR1-17-16-T-00.25-S-S1

SCR1-10-04-T-00.25-S-S1

IP68 密封型电源插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的面板孔布局, 请浏览
www.samtec.com?SCR1

绝缘体材料:
PBT
面板与电路板

触点:

磷青铜

端子材料:

铜合金

电线: 22 AWG

符合 RoHS 规范要求:

是



额定电流

环境 温度	SCR1-17/ SCR1-17
20°C	4.4A
40°C	3.9A
60°C	3.3A
75°C	2.7A
16 个电源位置	

适配:
SCP1、IPBT (2 x 8 个
位置, 2 x 2 个位置)

符合 IP68 防尘
防水密封要求



4 或 16
个位置

还提供防尘盖

特殊应用

提供单端和定制电线的长度。
请致电 Samtec。

还提供

防尘盖	
尺寸	SCRX
-10	DCA-10-01
-17	DCA-17-01

面板插头	
尺寸	SCRX
-10	SCPPA-10-01
-17	SCPPA-17-01

SCR1

尺寸

位置数

电镀

电线长度

端头 1 选项

端头 2 选项

-10, -17

-04
= 04 个位置
(仅限尺寸 -10)

-16
= 16 个位置
(仅限尺寸 -17)

-T
= 锡

-00.25
= (0.25m)
9.84"

-00.50
= (0.50m)
19.68"

-S
= 插座

-T
= 端子

-S1
= 插座 Power Mate™

-BC
= 钝切

-17 插座

-10 插座

-17 端子

-10 端子

安装长度 = 电线长度 + (26,80) 1.055

见 PMSD 系列

尺寸	A
-10	(9.5) .375
-17	(12.7) .50

注: 该系列为
非标准型, 不可退换。

线缆交付时, 配有面板装备工具, 但未组装。