



SCP2, SCR2 系列



SCP2-17-32-F-03.00-T-T

SCR2-17-32-F-00.50-S-S1

IP68 密封型高密度系统

配接:
SCR2

技术规格

若需要完整的技术规格
请浏览 www.samtec.com?SCP2

绝缘体材料:

PBT

端子材料:

铜合金

电缆:

24 AWG

密封外套:

PA66

符合 RoHS 规范要求: 是



还提供

提供单端和定制电线的长度

其它应用:

以太网: 请参见 SCPE 系列

USB: 请参见 SCPU 系列

电源: 请参见 SCP1 系列

Tiger Eye™: 请参见 SCP3 系列

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

SCP2 — **尺寸** — **引脚数** — **电镀** — **电缆长度** — **端头 1 的选项** — **端头 2 的选项**

-10, -17

-10
= 10 引脚
(仅限尺寸 -10)

-32
= 32 引脚
(仅限尺寸 -17)

-F
金膜

-02.00
= (2m) 78.74"

-03.00
= (3m) 118.11"

-05.00
= (5m) 196.85"

-T
= 端子

-T
= 端子

-BC
= 钝性切割

装配长度 = 电缆长度 + (24,62) .969

(9,50) .374 直径

额定电流

环境 温度	SCP2/SCR2/IPL1
20°C	5A
40°C	4.2A
60°C	3.5A
75°C	2.8A

6
个电源位置 (2x3)

RUGGEDIZED
by
SAMTEC

配接:
SCP2, IPL1

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建
议的面板孔布局, 请浏览
www.samtec.com?SCR2

绝缘体材料:

PBT

面板触点:

磷青铜

电路板触点:

磷青铜

电缆:

24 AWG

符合 RoHS 规范要求:

是



特殊应用选项

- 提供单端和定制电线的长度。
- 无键槽电极标记
请致电 Samtec。

注: 该系列
为非标准型, 不可退换。

SCR2 — **尺寸** — **引脚数** — **电镀** — **电缆长度** — **端头 1 的选项** — **端头 2 的选项**

-10, -17

-10
= 10 引脚
(仅限尺寸 -10)

-32
= 32 引脚
(仅限尺寸 -17)

-F
金膜

-00.25
= (0.25m) 9.84"

-00.50
= (0.50m) 19.69"

-S
= 插座

-S1
= 塑料卡锁
Mini Mate™
插座

-BC
= 钝性切割

装配长度 = 电缆长度 + (19,16) .754

请参见 IPD1
与 MMSD 系列

尺寸 A

防尘盖

尺寸	SCPX	SCRX
-10	DCA-10-02	DCA-10-01
-17	DCA-17-02	DCA-17-01

面板插头

尺寸	SCRX
-10	SCPPA-10-01
-17	SCPPA-17-01

缆线附有面板封装硬件, 但未组装。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。