

(1,00mm) .03937"

SEI, SEL 系列

一件式接口

技术规格

SEI

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?SEI

绝缘体材料:

液晶
聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

50μ" (1,27μm) 的镍底上镀金

额定电流:

环境温度 80°C 时 1A

配接:

50g (0,49N) / 触点

额定电压:

60 VAC

循环数:

最小 100

触点偏差:

(0,46mm) .018" 标称

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004" (05-25)

最大 (0,15mm) .006" (30)

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是

与 SEI 相同 (以下除外):

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

触点偏差:

(0,84mm) .033" 标称

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0,10mm) .004"

符合 RoHS 规范要求:

是