



通
孔
T/H

1.27 mm TIGER EYE™ 接头 TFM, TFML

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局，请浏览 www.samtec.com?TFM 或 www.samtec.com?TFML

绝缘材料：
黑色液晶
聚合物
端子材料：
磷青铜
电镀：
在 50μ" (1,27μm) 的镍上镀金
额定电流：
环境温度 80°C 时为 2A
额定电压：
350 VAC 与 SFM 配接
工作温度范围：
-55°C 至 +125°C
符合 RoHS 规范要求：
是



特定应用选择

- 提供 TFML 焊接钉选择。请致电 Samtec

注：提供其它镀金选择。请联系 Samtec。

注：某些尺寸、样式和选择为非标准型，不可退换。

加工：

最大加工温度：
230°C 下持续 60 秒，或！
260°C 下持续 20 秒，3 次
可无铅焊接：
是



www.samtec.com

TFM 配接：
SFM、SFM、SFSD

TFML 配接：
SFML

堆叠高度

引线式样		配接高度
TFM	SFM	
-01	-01	(5.97) .235
-11		(7.75) .305
-21		(9.53) .375
-31		(11.43) .450

节约成本型应用

有关低成本电镀选择，请参阅 TFC 系列。

