SSJ 系列流量积算仪

1.特点



●0.2%F.S 高精度，并具备调校、数字滤波功能可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度。
●适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器。
●累积量脉冲输出。
●瞬时流量可选择按小时或按分为计算单位。
●2 点报警输出，用于瞬时流量的上、下限报警或累积流量的预置输出。
●变送输出可将测量、变换后瞬时流量值以标准电流、电压形式输出供其他设备使用
●开方运算功能，可以配接未经处理的差压信号，并带有小信号切除点功能。
●完善的网络通讯功能。具有标准的 RS-485、RS-232、RS-422、BCD 码接口，与计算机进行高速、高效的双向数据交换。具备远程调试、诊断、数据采集能力。提供测试软件，组态软件和应用软件技术支持。
●多种外型尺寸和面板形式。
●具备带硬件时钟的打印接口和打印单元，实现手动、定时、报警打印功能，如果选配智能打印单元，可实现多台仪表共用一台打印机。
●停电记录功能可记录总停电时间，停电次数和最后 8 次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看。

2.选型表

内容	代码及说明		
	SSJ/		
外形尺寸	A-	横式 160 x 80 x 125 或竖式 80 x 160 x 125(WxHxL)	
	B-	96 x 96 x 112(WxHxL)	
	C-	96 x 48 x 112 (WxHxL),只能模式单显	
面板形式	H	横式	
	S	竖式	
	F	方形	
显示内容	1	累积值、瞬时值切换显示	
	2	累积值、瞬时值同时显示	
输入信号	I	直流电流	
	V	直流电压	
	K	脉冲输出	
报警点数量	T□	T0:无报警　　T1～T2:1～2 点报警	
外供电源	B0	无外供电源	
	B1	外供 24V DC,误差小于±5%,50mA	
	B2	外供 12V DC,误差小于±5%,50mA	
	B3	其它	
变送输出(注 1) (独立供电,全隔离.10 位 D/A,误差小于±5% 或 12 位 D/A,误差小于±0.2%)	A0	无输出	
	A1	电流输出(4～20)mA、(0～10)mA 或(0～20)mA	
	A2	电压输出(0～5)V、(1～5)V	
	A3	电压输出(0～10)V	
	A4	其它输出	
通讯接口(注 1) (独立供电,全隔离,2400～19.2K, 仪表地址 0～99,应答延迟小于 500μs)	S0	无通讯接口	
	S1	RS-232 接口	
	S2	RS-485 接口	
仪表电源	V0	220V AC	
	V1	24V DC	
	V2	12V DC	
打印功能(不带可省略)(带硬件时钟)(注 2)	P	P 表示带打印功能	
停电记录功能(不带可省略)(注 2)	D	D 表示带停电记录功能	
累积量脉冲输出(没有可省略)(限外形为 160x80)	O	O 表示有累积量脉冲输出	
非标准功能(注 3)	N	N 表示非标功能	

注 1:96x96 和 96x48 的仪表,同时具备变送和通讯功能时,只能 1 点报警.
注 2:限外形为 160x80 和 96x96 的仪表.
注 3:按使用要求,包括 5 位瞬时量显示,脉冲和模拟量输入适用等.