



力士乐型液压阀

QUALITY SELECTION OF ORIGINAL ORIGINAL PRODUCTS

原装正品 优质选材 品质保障



L/LA节流阀/单向节流阀



节流阀/单向节流阀

L/LA系列

特性

L型节流截止阀用于双向调节液压油流量，也可以用来实现液流截止功能。
LA型单向节流流截止阀，用于在一个方向调节精确的油液流量，并允许油液反向自由回流。

型号说明

L/LA	G	*	31.5	*	*	*	*
------	---	---	------	---	---	---	---

类型：LA=单向节流阀 L=节流阀
连接方式：G=管式连接
通径：6=6通径 8=8通径 10=10通径
12=12通径 16=16通径 20=20通径
25=25通径 30=30通径 40=40通径
工作压力：31.5Mpa

附加说明
设计序列号：50、80
管式连接螺纹：M=公制螺纹 G=管螺纹
Z=锥管螺纹 ZG=锥管螺纹
开启压力：a=0.05Mpa b=0.4Mpa

技术参数

通径	6	8	10	12	16	20	35	30	40
流量 l/min	6	15	30	50	140	200	300	400	600
最高工作压力 Mpa	31.5								
单向阀开启压力 Mpa	0.05								
液压介质	矿物质液压油、磷酸酯液压油								
介质温度范围 °C	-20~80								
介质粘度范围 (mm ² /S)	2.8~100								

外形安装尺寸图

型号	B	ΦD1	ΦD2	D3		H1	H2	H3	L1		L2		重量kg	
									L	LA	L	LA	L	LA
LA-G-6	28	-	30	G1/8"	ZG1/8"	14	62	57	26	36	48	58	0.12	0.13
LA-G-8	28	-	30	M14×1.5	ZG1/4"	14	56	66	25	37	51	62	0.25	0.3
LA-G-10	28	-	30	M18×1.5	ZG3/8"	14	56	66	28	42	54	70	1.4	0.45
LA-G-12	3	-	37	M22×1.5	ZG1/2"	19	75	81	34	51	68	83	0.6	0.8
LA-G-16	38	-	37	M27×2	ZG3/4"	19	75	81	39	55	78	89	1.2	1.5
LA-G-20	48	-	48	M33×2	ZG1"	24	102	114	46	71	92	117	1.5	1.8
LA-G-25	60	M50×1	58	G1 1/4"	ZG1 1/4"	30	137	150	54	80	108	154	2	2.5
LA-G-30	70	M70×1	80	G1 1/2"	ZG1 1/2"	35	161	181	61	111	122	172	3	4.5
LA-G-40	90	M80×1	80	G2"	G2"	45	170	190	61	129	122	190	4.5	7

尺寸图

