FIXTURLASER®

Dirigo "得力"激光对中仪

快速　简单　准确的旋转轴对中工具

再创精确轴对中

Dirigo "得力"激光对中仪，让每个人都能完成精确的激光对中。主机经过人机工程学的设计，使用者可以舒适地用单手操作仪器。在机器调整时，无论是垫入垫片还是移动机器，仪器显示屏上数据会不断更新变化。这样就可以避免估算及反复测试带来的不便。这些只需付一个合理的费用即可实现，合理的付出，意味着可以迅速得以回报。

Dirigo 特点：

- 快速安装 快速测量
- 易学 易用
- 单手操作
- 对中数据随调整变化
- 测试结果精度0.01mm

快速 简单 准确

Dirigo 激光对中仪用独特"激光线"取代了通常的"激光点"，这使得仪器的安装和调整变得更简单，更容易使激光投射在激光接收器上。







"得力"激光对中仪只用三个键就可以得到对中结果

"得力"激光对中仪的激光是以线状工作的，激光头面板上有刻度线，便于使用者目测不对中状况，这在进行机器粗对中时，是十分方便和有效的。"得力"激光对中仪与百分表测量原理是一致的，无文字显示，其位置探测器能精确测量不对中偏差，LCD显示屏清晰显示机器的偏差位置。


在测量不对中时，只需将激光头置于9点钟位置，按键置零；盘车，使激光头位于3点钟位置，按键后，即在显示器显示电机（调整端）轴水平方向的平行偏差和角度偏差，以及电机地脚水平方向的偏移量的方向和大小；再盘车使激光头在12点钟位置，这时显示器立即显示电机轴垂直方向的平行偏差和角度偏差，以及电机地脚垂直方向偏移量的方向和大小。在进行调整的过程中，显示器上显示的数值，无论是联轴器偏差值还是地脚的调整量都随着电机的调整变化而更新，让你知道调整时的每一步是否正确，不用估算或猜测设备怎样调整。测量分辨率0.01mm，简单，快速，准确，十分适合现场使用。

FIXTURLASER
Dirigo







straight to the point

Fixturlaser Dirigo 系统组成	选件
1 显示单元	垫片
2 带水平尺的测量单元	延长链条
2 轴夹具	
2 锁紧链条	
2 延长链条	
1 卷尺	
1 使用介绍	
1 标定证书	
1 对中报告书	
1 仪器箱	



技术规格

测量单元:

激光类型	半导体激光器
激光波长	670-675nm
激光等级	2
最大功率	1mW
测量单元间的最大距离	0.850m
探测器型式	单轴 8.5×0.9mm
夹具	磁性夹具或链条夹具

显示单元:

电池型号	2节1.5伏碱性电池
操作时间	连续工作20小时
显示分辨率	0.01mm

整个系统:

轴直径范围:	
磁性吸座	40-500mm
链条夹具	40-150mm
可选链条	150-500mm
系统精度	优于2%
温度范围	0-40℃
操作湿度	小于90%
仪器箱尺寸	390×340×95mm
总重(含箱子)	3.7kg
标定证书	有效期2年
保修	12个月



以上若有改动不另行通知

FIXTUR LASER

昆山祺迈测控设备有限公司

中国 . 江苏省昆山市春晖路 665 号 邮编 : 215300

电话 :+86 512 50333915| 传真 :+86 512 50333916

Email: kim@kmpdm.com | www.kmpdm.com