

JJDC-3 全自动绝缘油电阻率测试仪功能及保养

JJDC-3 全自动绝缘油电阻率测试仪选用单片机为主导，先设定后开机测试的方法，全部过程由微机自动运行控制，操作简单，方便适用。

主要功能及特点：

- JDC-3 全自动绝缘油电阻率测试仪结构为集油杯、加热、控温、调压功能为一体。
- 采用大屏幕液晶汉显，汉字打印，汉字菜单，操作简单。
- 具有过压、过流、限位保护功能。
- 高频感应加热油杯、短时均匀加热。
- 通过置于测量电极内的探头直接测量温度。

维修与保养：

- 1、测试完后用油清洗油杯，用柔软的麂皮或绸布擦净电极表面保持光洁，注满清洁干燥的油保护油杯。
- 2、使用或存放本仪器应在干燥、通风安全的地方。
- 3、本产品实行三包，在正常使用和保管情况下，本仪器保修一年。
- 4、在保修期内凡属质量导致故障而不能正常运转，本厂负责免费修理。
- 5、保修期由于操作或保养不当，导致仪器损坏，本厂可优惠供应零部件与维修。
- 6、用户在使用中如有仪器工作异常或需要技术咨询等方面的问题，请及时与本厂联系。

装箱单：

使用说明书	1 份
打印机说明书	1 份
油杯	1 只
电源线	1 根
磁振子	2 枚
打印机纸	2 卷
3A 保险	4 只

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！