

## SX-油浸式交流试验变压器产品主要技术指标

SX-油浸式交流试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的YHTB系列轻型交直流高压试验变是在YHTB系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全，通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。

产品参数：

型号	容量 (KVA)	高压电压 (KV)		高压电流 (mA)		低压输入		变比 高/仪	温升℃ 30分钟
		AC	DC	AC	DC	电压 (V)	电流 (A)		
YHTB 1.5/50	1.5	50	70	30	15	200	7.5	500	10
YHTB 3/50	3	50	70	60	15	200	15	500	10
YHTB 5/50	5	50	70	100	15	200	25	500	10
YHTB 10/50	10	50	70	200	50	200	50	500	10
YHTB 20/50	20	50	70	400	100	400	50	500	10
YHTB 30/50	30	50	70	600	100	400	75	500	10
YHTB 40/50	40	50	70	800	105	400	100	500	10
YHTB 50/50	50	50	70	1000	100	400	125	500	10
YHTB 10/100	10	100	140	100	50	400	25	1000	10
YHTB 20/100	20	100	140	200	100	400	50	1000	10
YHTB 30/100	30	100	140	300	100	400	75	1000	10
YHTB 40/100	40	100	140	400	100	400	100	1000	10
YHTB 50/100	50	100	140	500	100	400	125	1000	10
YHTB 20/100	20	150	210	133	100	400	50	1500	10
YHTB 30/100	30	150	210	200	100	400	75	1500	10
YHTB 40/100	40	150	210	267	100	400	100	1500	10
YHTB 50/100	50	150	210	333	100	400	125	1500	10
YHTB 100/150	100	150	210	667	150	400	250	1500	10

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！