

# GasAlertMicroClip

H<sub>2</sub>S、CO、O<sub>2</sub>、可燃气体

"INNOVATORS IN GAS DETECTION"



## 多种气体检测仪



实际大小

### 保护自己

- △ 坚固耐用，紧密结构 (4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7 x 6.0 x 3.6 厘米)，并且重量非常轻 (5.6 盎司/160 克)
- △ 单按钮操作，使用简单
- △ 标准的数据记录器 (16 小时) 和事件记录器 (10 个事件)
- △ 不锈钢鳄鱼夹，坚固耐用
- △ 连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境
- △ 不间断的 LCD 同时显示 H<sub>2</sub>S、CO、O<sub>2</sub> 以及可燃气体的浓度 (0-100% LEL 或 0-5.0% 甲烷)
- △ 采用锂聚合电池供电 (正常工作时间达 12 小时；不到 3 小时即可完成充电)
- △ 可发出 100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报 (典型)
- △ 配有内置振动警报，适用于高噪声区
- △ 背景光：报警 (自动) 以及根据指令重新启动
- △ 4 个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报；针对 H<sub>2</sub>S、CO 的 TWA (时间加权平均值) 和 STEL (短期暴露极限) 警报；以及 OL (超限警报)
- △ 简易的自动校准程序
- △ 与 BW 的 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容
- △ 记录 TWA、STEL 和最大气体浓度并根据指令显示读数
- △ 用户可选择的选项包括：提示音、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“SAFE”显示功能、多语言、浓度值变化范围、可燃气体传感器测量选择 (0-100%LEL 或 0-5.0% v/v 甲烷) 和静音模式
- △ 多功能自检：传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报
- △ 配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明书



# 挡水型

### 订购信息

GasAlertMicroClip 配有传感器 (根据指定)、不锈钢鳄鱼夹、电池充电器、校准盖/软管、说明书 (本地语言) 和交互式培训光盘。

|  |                 |
|--|-----------------|
| H <sub>2</sub> S, CO, O <sub>2</sub> , LEL | MC-XWHM-Y-NA-00 |
| H <sub>2</sub> S, O <sub>2</sub> , LEL     | MC-XWH0-Y-NA-00 |
| CO, O <sub>2</sub> , LEL                   | MC-XW0M-Y-NA-00 |
| O <sub>2</sub> , LEL                       | MC-XW00-Y-NA-00 |
| H <sub>2</sub> S, CO                       | MC-00HM-Y-NA-00 |

#### 增值的受限空间工具包

工具包中有检测仪、标准附件及一个 IR 连接套件、带泡沫衬里的硬质手提箱、采样设备和校准气瓶 (带调节器)。

|  |                 |
|--|-----------------|
| H <sub>2</sub> S, CO, O <sub>2</sub> , LEL | MC-XWHM-Y-NA-07 |
| H <sub>2</sub> S, O <sub>2</sub> , LEL     | MC-XWH0-Y-NA-10 |
| CO, O <sub>2</sub> , LEL                   | MC-XW0M-Y-NA-16 |
| O <sub>2</sub> , LEL                       | MC-XW00-Y-NA-22 |
| H <sub>2</sub> S, CO                       | MC-00HM-Y-NA-25 |

注意：对于北美以外地区，请将“NA”替换为：

EU：欧洲 UK：英国 ME：中东 AU：澳大利亚 CN：中国 CH：瑞士 OR：使用三针 UK 插头的其他地区 OE：使用两针 EU 插头的其他地区

#### 附件

- IR 连接套件
- MicroDock II - 自动校准与测试站
- SamplerPak - 电动采样泵
- 手工采样套件-吸气泵
- 车载充电器套件



[www.gasmonitors.com](http://www.gasmonitors.com)

电子邮件：[info@bwt.net](mailto:info@bwt.net)

# GasAlertMicroClip

H<sub>2</sub>S、CO、O<sub>2</sub>、可燃气体

多种气体检测仪

"INNOVATORS IN GAS DETECTION"



更多信息请联系:

中国 +86 10 8256 4525  
 美国 1-888-749-8878  
 加拿大 1-800-663-4164  
 欧洲 +44 (0) 1869 233004  
 法国 +33 (0) 4 42 08 95 09  
 中东 +971-4-8871766  
 澳大利亚 +61-438-887-232  
 东南亚 65-6748-4915  
 其他国家/地区 +1-403-248-9226

公司总部  
 2840 - 2 Avenue S.E.  
 Calgary, AB, Canada T2A 7X9  
 电话: +1-403-248-9226  
 传真: +1-403-273-3708

电子邮件: info@bwt.net  
 www.gasmonitors.com

BW11111-01-07-00-5.75x4-20060111-5934-1

## 规格

| 气体:   | H <sub>2</sub> S       | CO                      | O <sub>2</sub> (% , 按体积) | 可燃气体                             |
|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 测量范围: | 0-100 ppm<br>0-200 ppm | 0-500 ppm<br>0-1000 ppm | 0-30.0%                  | 0-100 % LEL 或<br>0-5.0%, 按体积, 甲烷 |

|               |   |
|---------------|---|
| 检测仪:          | 1、2、3 或 4 - 气体检测仪   |
| 自动归零:         | 是   |
| 校准:           | 自动  |
| 背景光:          | 报警条件 (自动) 和根据指令重新启动   |
| 全功能自检:        | 传感器、电路以及电池是否完好; 声音/闪光报警   |
| 传感器:          | 插入式电化学传感器 (有毒气体和氧气); 插入式催化型传感器 (LEL)  |
| 用户选项:         | 调整 STEL 周期 (5 到 15 分钟, 1 分钟间隔); 设置校准跨度范围和到期日; 切换开/关; 提示音; 启动时自动执行氧气校准; 启动时 LEL、CO 和 H <sub>2</sub> S 自动归零; 锁定警报; "SAFE" 显示功能 (不显示气体浓度, 除非读数发生变化); 用于静默操作的静音模式; 校准过期时强制校准; 校准锁定 (校准必须通过 IR 调用); 强制执行冲击测试; 冲击测试提示; LCD 语言选择 (英语、法语、德语、葡萄牙语和西班牙语); 选择测量 0-100% LEL (爆炸下限) 或甲烷气体 0-5.0% v/v; 禁用警报设置点 (设为零则关闭); 校准到期日 (1 到 365 天, 设为零则关闭); 提示音 (启用后每隔 10 秒响一次); 启用/禁用个别传感器 |
| 报警指示器:        | 以声、光和振动报警清楚地告知报警级别  |
| 可视警报:         | 广角 LED 闪光警报光柱   |
| 声音警报:         | LCD 显示探测到的气体和所处的报警级别  |
| 振动警报:         | 95+ 分贝可变频冲声音警报, 距离 11.81 英寸/30 厘米 (100 分贝典型)  |
| 其他:           | 在气体报警条件下或任何报警状态下发出振动警报  |
| 警报级别:         | 电量不足警报、超量程警报、多气体警报和传感器缺失警报  |
| LCD:          | 针对所有气体的瞬时下限警报; 针对所有气体的瞬时上限警报; 针对 H <sub>2</sub> S、CO 的 TWA (时间加权平均值) 和 STEL (短期暴露极限) 警报; OL (超限警报)  |
| 探测到的气体:       | 不间断的字母数字式气体读数和状态显示, 可显示:  |
| 气体浓度:         | H <sub>2</sub> S、CO、O <sub>2</sub> 、可燃气体 (0-100% LEL 或 0-5.0% 甲烷)   |
| STEL/TWA ppm: | 不间断地同时显示当前气体的浓度 (ppm、%LEL 或 %v/v)   |
| 峰值 ppm 或 %:   | 根据指令记录 STEL 和 TWA 浓度及显示信息   |
| 报警设置点:        | 根据指令记录和显示峰值气体浓度及显示信息  |
| 检测:           | 启动时显示   |
| 全功能自检:        | 启动时执行全功能自检  |
| 电池:           | 不间断供电   |
| 通用规格:         | 坚固的合成材料, 带有连体的防震外罩  |
| 工作温度:         | -4 到 136 °F / -20 到 58 °C   |
| 温度代码:         | T4  |
| 湿度:           | 0% 到 95% 相对湿度 (非冷凝)   |
| EMI/RFI:      | 符合 EMC 导则 89/336/EEC  |
| 侵入性:          | IP66/67 (预期)  |
| 电池供电时间:       | 长达 12 小时 (典型)   |
| 规格:           | 4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7 x 6.0 x 3.6 厘米  |
| 重量:           | 5.6 盎司/160 克  |
| 事件记录:         | 可记录并传输多达 10 个气体报警事件   |
| 事件信息:         | 气体种类、峰值浓度 (ppm 或 %); 警报持续时间 (以分和秒计算); 报警后经过的时间 (以天、小时和分计算)、剩余电量、序列号、自检、累计报警时间   |
| 数据记录器:        | 可供用户下载的数据记录器  |
| 数据记录仪:        | 所有事件及情况   |
| 采样率:          | 出厂设置为间隔 15 秒  |
| 存储:           | 16 小时; 当写满后, 最新的数据会覆盖最早的数据 (回绕功能)   |
| 担保:           | 保修 2 年 (包括所有传感器)  |

由于仍在不断研究和改进产品, 规格如有更改恕不另行通知。

等级与认证:  
(本质安全性)

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

ATEX: CE II 1 G

EEx ia IIC

IECEx: Ex ia IIC



- 1 坚固耐用、外形紧密: 配有连体的 IP66/67 (预期) 防震外罩
- 2 三重报警系统: 100分贝(典型) 蜂鸣警报、报警光柱以及内置振动警报
- 3 高对比度超大 LCD 屏幕, 能够同时实时不间断地显示多达四种气体的浓度
- 4 单按钮操作, 简单易用
- 5 采用标准的数据记录器和事件记录器
- 6 充电锂电池的供电时间长达 12 小时 (充电只需 3 小时)

本地经销商: