




## 标准型加热制冷浴槽 / 恒温循环器

温度范围：-35 ~ +150


### 共有特点描述：



LED温度显示  
可以显示实际温度值、设定温度值，分辨率0.1



键盘  
设定温度



过温自动切断功能  
调节/防止干烧




初级PID温度控制  
温度稳定性:  $\pm 0.02 \sim 0.03$

### ED独有特点描述：



安全等级1 (DIN12876-1)  
可使用不可燃溶液

### EH独有特点描述：




安全等级3 (DIN12876-1)  
可使用可燃溶液



绝对温度校准  
1点温度校准



### 特殊型号推荐：

- F12-ED/EH和F25-ED/EH设计紧凑
- F26-ED/EH具有低机位设计
- F34-ED/EH具有大浴槽开口
- F38-EH具有很大的浴槽空间，适合对大体积的样品恒温




泵功率示意图：  
溶液：水

加热曲线：  
溶液：Thermal G浴油



加热曲线：  
溶液：Thermal浴油

制冷曲线  
溶液：乙醇



更多详细内容欢迎登陆网站和来电咨询：

艾滕仪器（上海）有限公司

www.estonetech.com.cn      www.estone-cn.com

Add：上海市徐汇区宜山路705号科技大厦B座1808室

Tel：021-64385855    Fax：021-64385565

Email：info@estonetech.com.cn