

上海永准 (EA) 出品的 HP 系列扭力测试仪是采用了最新技术的高质量仪器, 能够测试及校准各种电动螺丝刀、扭力螺丝刀、扭力值较低的扭力扳手以及各种旋转体的扭力。该仪器内置高精度传感器并采用了超轻薄型设计方案, 最薄处仅为 30mm, 结构坚固, 方便携带。每台 HP 系列产品都附有工厂校验证书, 以确保产品的可追溯性。

性能特点:

- 超薄型设计, 方便携带
- 3.5 位大液晶显示, 更多信息一屏显示
- 具有数据跟踪和峰值保持功能
- 自动调零、自动复位
- 三种测量单位显示 (N.m / Kgf.cm / lbf.in)
- 可存储 10 组数据并能进行平均值计算
- 具有分选功能, 蜂鸣器及 LED 指示灯声光报警
- 顺时针/ 逆时针扭力符号显示
- 电池电量显示, 5 分钟无操作自动关机功能
- 标准 RS232 接口, 配有通讯指示灯, 可连接打印机或与电脑通讯



技术参数

型 号	HP-100	HP-10	
测量范围	N.m	0.1~10.00	0.010~1.000
	Kgf.cm	1.0~100.0	0.10~10.00
	Lbf.in	1.0~90.0	0.10~9.00
传感器方式	内置式高精度传感器		
基本精度	±0.5% (≤199 个字±2 个字)		
显示方式	3 位半 LCD 显示		
测试方向	顺时针方向-逆时针方向 (CW-CCW)		
测试模式	跟踪 (Track) / 保持 (Peak)		
分选功能	可设置测试上限值, 指示灯及蜂鸣器自动声光报警		
数字存储	机器可存组 10 组测试数据并可计算平均值		
调零方式	自动调零		
自动复位	可设置 0.5 秒~3 秒 (0.5 秒步进) 自动复位 时间设置成 0.0 秒为手动复位		
自动关机	5 分钟无操作记录自动关机		
电池	镍氢电池 1.2V×5 节 (1100 mA) / 约可充电 300 次		
充电及使用时间	充电时间为 6 个小时, 充满电可使用约 20 个小时		
通讯接口	串口 RS-232C 输出, 可连接微型打印机或与电脑通讯		
尺寸 / 总量	约 160 (长) ×130 (宽) ×58 (高) mm / 约 1.4kg		
附 件			
标准附件	1.测试附件一套 2.AC/DC 电源适配器 3.出厂校准报告 4.手提式铝箱		
选配附件	1.可根据需求定制测试附件 2.电脑通讯软件 3.与电脑通讯电缆 4.ABS 三防手提箱		

注: 1.请不要测试带冲击的工具
2.电池电量不足时请充电再进行测试