

## 德国BAXIT巴谢特风幕机选型手册

型号	有效高度 (mm)	长度 (mm)	电源	输入功率		风速 (m/s)		风量 (m <sup>3</sup> /h)		噪音 (db)		重量 (kg)	尺寸 (mm)
				高	低	高	低	高	低	高	低		
FM30-09	3000	900	220V, 50HZ	80	75	14	12	2400	2700	36	40	17	900×210×210
FM30-12	3000	1200	220V, 50HZ	120	112	14	12	2700	3000	38	42	20	1200×210×210
FM30-15	3000	1500	220V, 50HZ	180	170	14	12	3000	3300	41	45	25	1500×210×210
FM30-18	3000	1800	220V, 50HZ	250	230	14	12	3300	3600	42	47	30	1800×210×210
FM40-09	4000	900	220V, 50HZ	120	110	18	16	3000	3300	39	45	19	900×270×270
FM40-12	4000	1200	220V, 50HZ	180	170	18	16	3300	3600	44	49	22	1200×270×270
FM40-15	4000	1500	220V, 50HZ	250	230	18	16	3600	3900	47	52	26	1500×270×270
FM40-18	4000	1800	220V, 50HZ	370	350	18	16	3900	4200	49	55	32	1800×270×270
FM50-09	5000	900	220V, 50HZ	350	320	21	18	3900	4200	47	52	25	900×280×280
FM50-12	5000	1200	220V, 50HZ	370	350	21	18	4200	4500	50	55	30	1200×280×280
FM50-15	5000	1500	220V, 50HZ	400	370	21	18	4500	4800	52	57	35	1500×280×280
FM50-18	5000	1800	220V, 50HZ	450	420	21	18	4800	5100	54	59	40	1800×280×280
RFM30-09	3000	900	220V, 50HZ	6000	5600	14	12	3000	3300	45	49	25	900×270×270
RFM30-12	3000	1200	220V, 50HZ	7000	6500	14	12	3300	3600	50	55	30	1200×270×270
RFM30-15	3000	1500	220V, 50HZ	9000	8400	14	12	3600	3900	54	59	35	1500×270×270



# 能共實業

您身边的全球工业品专家  
[www.nearbymro.com](http://www.nearbymro.com)