

里氏硬度计 PCE-2550

便于携带，操作简单，各硬度值互换

人体工程学设计，PCE-2550 易于携带，拥有美标和欧标两种换算标准，可满足世界各地的测量需求。

测量值可以存储在PCE-2550中，通过专用软件读取和处理。金属硬度测试仪中最多可存储350个数据组。

- ▶ ASTM和EN标准可调
- ▶ 360°测量
- ▶ 专用软件传输数据信息
- ▶ 可更换DL探头
- ▶ OLED显示屏，数值显示清晰



技术 参 数

测量范围	170 ... 960 HLD
测量方向	360°
冲击装置	D型
硬度标准	HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
可选材料	10种
校准	标准试块
显示	OLED显示屏
测量值存储	350个数据组
报警功能	可设置最大值或最小值
自动关机功能	是
电源	2个CR2016纽扣电池
接口	USB
工作温度	0 ... + 50°C
尺寸	145.5 x 32 x 26mm
重量	160g

里氏硬度计应用范围：

- 1、机床导轨，汽车底盘的硬度检测；
- 2、已安装的机械或**性组装部件；
- 3、模具型腔等试验空间很狭小的工件；
- 4、大型工件大范围内多处测量部位的快速检验；
- 5、压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析；
- 6、轴承及其它零件生产流水线；