WK5400 可订制测试频点LCR表系列

WK5400可订制LCR表

机型	最大频率
5400P3L	1MHz
5400P3M	3MHz
5400P3H	10MHz
5400P6L	1MHz
5400P6M	3MHz
5400P6H	10MHz

产品特色

- 拥有5ms极快的量测速度
- 基本精度0.02%，测试频率点可订制
- 交流参数量测高达10MHz，兼具直流电阻量测
- 强大的交流信号驱动5Vrms/200mA
- 三组条件9个参数同时量测
- 5400 P3机型用于电感线圈测试，外加直流偏置电流高达125A
- 5400 P6机型电容生产测试，外接直流偏压最大±60V
- 直流电阻测试最小可低至μΩ
- 快速图形扫描
- 7寸WVGA触摸屏

0512-63976840

产品规格

功 能	参数	P3 机型	P6 机型
频 率	最小频率	20	100
	最大频率	10MHz	
交流驱动	最大交流电压	5Vrms	
	最大交流电流	200mArms	
	自动电平控制（ALC）	Yes	
	信号源内阻	25Ω / 50Ω / 100Ω 可选	
	被测物电平显示	Yes	
基本量测精确度	交流阻抗	0.02%	
直流电阻（Rdc）	读数分辨率	10uΩ	
内置直流偏压	最大电压	No	±10V
内置直流偏流	最大电流	1A	No
外置直流偏压	最大电压	No	±60V
外置直流偏流	最大电流	125A 1MHz 50A 3MHz	No
直流电压		No	±10V
源测试时间	量测时间	1ms	
	触发到显示时间	5ms	

电话：0512-63976840　邮箱：sales@yd-tek.com

产品规格

功 能	参数	P3 机型	P6 机型
触发	触发类型	内部、手动、外部、 总线	
交流测试参数		Z θ C D L Q Rac	Z θ C D L Q Rac B G X Y
并联/串联		Yes	
分选		Yes	
线圈极性测试		结合夹具	No
外部连接	GPIB	Yes	
	LAN	Yes	
	USB端口	3个，可连接键盘、鼠标、U盘、扫码枪等	
	USB从控接口（TMC协议）	Yes	
	PLC接口	Yes	
	扫码枪	Yes	
测试连接		4 BNC	
显示		7-inch WVGA	
高度		3U	
接触检测		Yes	
测试参数显示		单个测试显示3个参数 3个独立的测试步骤	
差值模式		原始值 % PPM	
刻度尺模式		Yes	
设置记忆		内部 & USB存储	
测试结果保存		内部 & USB	

机 型	总 计	频率点	
5400P3L	16	Hz	20 50 100 120
		KHz	1 10 100 200 300 400 500 600 700 800 900
		MHz	1
5400P3M	18	Hz	20 50 100 120
		kHz	1 10 100 200 300 400 500 600 700 800 900
		MHz	1 2 3
5400P3H	25	Hz	20 50 100 120
		KHz	1 10 100 200 300 400 500 600 700 800 900
		MHz	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5400P6L	5	100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz	
5400P6M	6	100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 3MHz	
5400P6H	6	100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz	

0512-63976840