

AB/布鲁克液质联用专用氮气发生器

产品说明:

AB/布鲁克液质联用专用氮气发生器是一种先进的气体分离技术，以韩国进口膜分离空气制取高纯度的氮气，空气经压缩机压缩过滤后进入高分子膜过滤器，由于各种气体在膜中溶解度和扩散系数不同，导致不同气体在膜中相对渗透速率不同，在一定压力条件下，利用氧和氮等不同性质的气体在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。和其它制氮设备相比它具有结构更为简单、体积更小、无切换阀门、维护量更少、产气更快(≤3分钟)、增容方便等优点。

产品特点:

1. 韩国进口膜分离，纯度高，使用寿命长，无耗材更换。
2. 内置专业除水分离器，确保吸附剂的使用寿命长。
3. 采用多级超精密高通量压缩空气净化系统，且带过滤单元失效预警提示
3. 氮气纯度显示，可清晰观察机器产氮气的纯度，精度高。
4. 内置压缩机，无需外配，24小时不间断工作，且采用悬空隔音系统，噪音小。
5. 双重压力值可调系统，操作简单方便
6. 采用一体式设计，整机集成空压机、净化除水系统、氮气，干燥空分离制备系统，
8. 程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能，便于维护
9. 高度集成的模块化结构设计，节省实验室空间
10. 系统内置贮气罐稳压单元，带国际标准的安全阀设计
11. 带脚轮可移动式设计，方便移动。

技术参数:

产品型号: AYAN-35L1

- 1、氮气流量≥35L/min,
- 2、氮气纯度: 99%~99.9%
- 3、输出压力: 105psi, 可任意调节
- 4、无液滴残留、无邻苯二甲酸酯类化合物残留、颗粒物小于 0.01um、压力露点<-40℃
- 5、噪音级: <56 分贝
- 6、最大功率: 1700W
- 7、规格尺寸: 700mmX500mmX1000mm
- 8、重量: 150kg

Anyan 品牌氮气发生器可订制各种流量，纯度分别为 99%，99.9%，99.99%，99.999%，99.9999%的氮气发生器，欢迎选购！