

HR-150DT 电动型洛氏硬度计



电动洛氏硬度计采用自动加卸试验力机构，试验力变换由变荷手轮的旋转而获得；操作简便迅速，除表盘对零外，没有人为的操作误差，具有很高的灵敏度、稳定性；适用于车间和实验室。在各行各业都得到了广泛的应用。

主要功能和特点：

通过表盘指针直接读出硬度值，指针反应灵敏，所测结果高于国家标准；

壳体由特殊翻砂工艺一次成型铸造而成，结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作；汽车烤漆档次高，抗划伤能力强，使用多年依然光亮如新；

试验力：施加、保荷、卸荷自动完成；

我们具备自行研发设计，生产加工的能力，我们的机器终身提供配件更换和维护升级服务。

用途和适用范围：

淬火钢，调质钢、退火钢，轴承钢，带钢，硬化薄钢板，硬质合金等；

技术参数:

产品型号	HR-150DT
初试验力	10kgf (98.07N)
试验力	60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N)
洛式标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK
测试范围	HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77
	HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100
数据输出	表盘读取
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2 国家标准 JJG112 检定规程
试件最大高度	230mm
压头-外壁距离	165mm
电源	AC220V+5%,50~60Hz
外形尺寸(mm)	520*240*700
主机重量	约 70Kg

附件:

名称	数量	名称	数量
金刚石洛式压头	1 只	直径 1.5875mm 球压头	1 只
洛氏硬度块	3 块	大、中、 V 型试台	各 1 只
螺丝刀	1	防尘塑料罩	1 只
电源线	1 根	保险丝	2 个
产品使用说明书	1 份	附件箱	1 个