

尼康 Nikon MF-1001 高度计

尼康高度计套装

MF-1001测量头+MFC-200显示器

测量范围: 0~100mm

最小读数值: 0.1μm

MS-22S

MS-22S测量台



主要单元 + 计数器	MF-1001 + MFC-200	MF-1001 + TC-200
测量范围	0-100 mm	
最小读数	0.1 μm;可切换到 0.5 μm or 1 μm	0.01 μm; c 可切换到 0.05 μm, 0.1 μm, 1 μm, or 5 μm
精度(20 ° C)	3 μm	
反应速度	500 mm/sec. or less	
测力	向下 1.225 至 1.813 N 可变至约 0.441 N, 横向 0.637 至 1.225 N	
操作温度	0 to +40 ° C	
重量	主机大约 480 g	

尼康 MF-501 高度计

尼康高度计套装

MFC-200 + MF-501 + MS-12C



主要单元 + 计数器	MF-501 + MFC-200	MF-501 + TC-200
测量范围	0-50 mm	
最小读数	0.1 μm; 可切换到 0.5 μm or 1 μm	0.0 1 μm; 可切换为 0.05 μm、0.1 μm、1 μm 或 5 μm/th>
精度(20 ° C)	1 μm	
反应速度	500 mm/sec. or less	
测力	向下 1.127 至 1.617 N（可变至约 0.294 N），横向 0.637 至 1.225 N	
重量（主机）	大约 310 g	
操作温度	0 to +40 ° C	

尼康 MH-15M 高度计

尼康MH-15M数显高度计

MH-15M测量头 + TC-200计数器



测量范围:	0~15mm
最小读数值:	0.01μm
精度 (20℃):	0.7μm
MS-51C测量台	

主要单元 + 计数器	MH-15M + TC-200
测量范围	0-15 mm
最小读数	0.01um 可切换为 0.05 μm、0.1 μm、1 μm 或 5 μm/th>;
精度(20 ° C)	0.7 μm
反应速度	100 mm/sec. or less
测力	向上 0.245 N，向下 0.637 N，横向 0.441 N'带提升释放
重量（主机）	大约 220 g
操作温度	0 to +40 ° C

尼康高度计 MF-1001 / MF-501

高精度保证 最小读数从 1 μ m 到 0.01 μ m 数显高度计

有 3 种测量头可供选择。还有 2 种计数器、底座、测头等, 满足测量需求。

3 种数字测量头	MF-1001 测量头	测量范围 0~100mm
	MF-501 测量头	测量范围 0~50mm
	MH-15M 测量头	测量范围 0~15mm
2 种计数器(显示器)	MFC-200 显示器	最小读数 0.1 μ m
	TC-200 显示器	最小读数 0.01 μ m

显示器

型号	MFC-200	TC-200
显示	8 位 LED 显示	10 位 LED 显示
读取值	0.1 μ m(0.5/1 μ m 切换)	0.01 μ m (0.05/0.1/0.5/5 μ m 切换)
功能	自动归零	自动归零/预设值功能
	错误时警告显示	错误时警告显示
	RS-232C 信号输出	RS-232C 信号输出
	打印机输出	打印机输出
输入电压	电源 AC12V350mA	电源 AC12V2.5A
适用量表型号	MF-501 MF-1001	MF-501 MF-1001 MH-15H
外形尺寸	80 (W) *60 (H)*25.5 (D)	150 (W) *67 (H) *176 (D)
本体重量	约 100g	约 1kg(包括电源)底座配件

测量台

提供 5 种测量底座 MS-12C、MS-22S、MS32G、MS-41G、MS-51C。根据需求进行选择。

型号	MS-12C	MS-22S	MS-32G*	MS-41G	MS-51C
台面材料	110x110	150x150	120x180	400x300	园 100
台面尺寸(mm)	陶瓷	钢	花岗岩	花岗岩	陶瓷
重量(kg)	6.3	18.4	6.0	36	11



测针配件

6 种测头可供选择。标准测头以外，还有针式、塑料、偏心、平头、滚轴测头。
可选择安装防尘波纹罩。防止灰尘进入数显高度计测量头的伸缩轴内，提高耐用性。

