

基本组成与性能参数

Ultramat®AT/RC


●一套由溶药箱、熟化箱、储液箱组成的三箱装置：带有加固件和支架用于与其它装置相连，由聚丙烯(PP)材质制成，也可选购不锈钢材质。

●一套干粉进料装置：带有进料口加热器、缺料报警传感器和有端盖的漏斗，由三相变速电机驱动。

●一套润湿装置：带有润湿漏斗、流量计和相关连接附件用于稀释和润湿粉剂。

●二个电动搅拌器，可选购第三个搅拌器用于储液箱。

●一套控制柜：用于整个系统的全自动控制。



型号	400	1000	2000	4000	8000
制备能力 (l/h)	400	1000	2000	4000	8000
稀释用水量 (l/h)	1500	1500	3000	6000	12000
稀释水压力 (bar)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
干粉投加量 (l/h)	1.3-29	1.3-29	1.3-29	4-92	8-184

外形尺寸

长 (L) (mm)	1640	2276	2917	2954	4208
宽 (W) (mm)	925	960	1110	1530	2000
高 (H) (mm)	1250	1605	1720	1952	2000

(无附件)

进水管连接尺寸 (DN)	1"	1"	1"	1 1/2"	2"
出药管连接尺寸 (DN)	25	25	32	40	50

电源

230/400V, 50Hz (KW)	1.5	2.6	3.2	5.0	9.5
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ultramat®AF/96

●一套由溶药箱、熟化箱组成的两箱装置：带有加固件和支架用于与其它装置相连，由聚丙烯(PP)材质制成，也可选购不锈钢材质。

●一套管件装置：用于配制液体浓度。

●一套稀释装置：带有流量计和相关连接附件用于稀释溶液。

●二个电动搅拌器。

●一套控制柜：用于整个系统的全自动控制。



型号	400	1000	2000	4000	8000
制备能力 [l/h]	400	1000	2000	4000	8000
稀释用水量 [l/h]	1500	1500	3000	6000	12000
稀释水压力 [bar]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5

外形尺寸

长(L) [mm]	1285	2448	3160	3180	4300
宽(W) [mm]	950	1011	1175	1520	2000
高(H) [mm]	1418	1602	1755	2015	2000

(无附件)

进水管连接尺寸 DN	1"	1"	1"	1 1/2"	2"
出药管连接尺寸 DN	25	25	32	40	50

原药液入口尺寸 DN

15	15	15	20	20
----	----	----	----	----

电源

230/400V, 50Hz [kW]	1.2	2.5	3.2	5.5	7.0
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ultramat®C

基本组成：


●一套由溶药箱、熟化箱、储液箱组成的三箱装置：带有加固件和支架用于与其它装置相连，由聚丙烯(PP)材质制成，也可选购不锈钢材质。

●一套干粉进料装置：带有进料口加热器、缺料报警传感器和有端盖的漏斗，由三相变速电机驱动。

●一套润湿装置：带有流量计和相关连接附件用于稀释和润湿粉剂。

●二个电动搅拌器，可选购第三个搅拌器用于储液箱。

●一套控制柜：用于整个系统的全自动控制。



Ultramat®AT/96


●一套由溶药箱、熟化箱、储液箱组成的三箱装置：带有加固件和支架用于与其它装置相连，由聚丙烯(PP)材质制成，也可选购不锈钢材质。

●一套干粉进料装置：带有进料口加热器、缺料报警传感器和有端盖的漏斗，由三相变速电机驱动。

●一套润湿装置：带有润湿漏斗、流量计和相关连接附件用于稀释和润湿粉剂。

●二个电动搅拌器，可选购第三个搅拌器用于储液箱。

●一套控制柜：用于整个系统的全自动控制。



型号	400	1000	2000	4000	8000
制备能力 (l/h)	400	1000	2000	4000	8000
稀释用水量 (l/h)	1500	1500	3000	6000	12000
稀释水压力 (bar)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
干粉投加量 (l/h)	1.3-29	1.3-29	1.3-29	6-132	12-264

外形尺寸

长 (L) (mm)	1770	2410	3070	3181	4434
宽 (W) (mm)	915	950	1090	1521	1910
高 (H) (mm)	1250	1605	1755	2263	2350

(无附件)

进水管连接尺寸 (DN)	1"	1"	1"	1 1/2"	2"
出药管连接尺寸 (DN)	25	25	32	40	50

电源

230/400V, 50Hz (kW)	1.5	2.6	3.2	5.0	9.5
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ultramat®MT

●一个由聚丙烯(PP)材质制成的溶药箱。

●一套润湿装置：带有润湿漏斗、注水器和相关连接附件用于稀释和润湿干粉。

●一个电动搅拌器。

●一个三级浮子开关。



型号	140	250	500	1000	2000	3000	4000	5000
一次投加量 [l]	120	210	440	920	1890	2850	3800	4800

外形尺寸

直径(D) [mm]	640	640	850	1250	1450	1750	1650	1650
罐体高度(H1) [mm]	700	1100	1000	1000	1500	1600	2050	2550
总高(H) [mm]	1020	1410	1300	1340	1840	2000	2400	2900
出药管连接尺寸 DN	20	20	20	25	32	40	40	50
进水管连接尺寸 DN	20	20	20	25	32	40	40	40

电源

400V,50Hz [kW]	0.18	0.55	0.75	1.1	2.2	3.0	3.0	3.0
----------------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

型号	400	1000	2000	4000	6000	8000
制备能力 [l/h]	400	1000	2000	4000	6000	8000
稀释用水量 [l/h]	1500	1500	3000	6000	9000	12000
稀释水压力 [bar]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
干粉投加量 [l/h]	1.3-29	1.3-29	1.3-29	4-92	8-184	8-184

外形尺寸

长 (L) [mm]	1640	2276	2917	2966	3716	4208
宽 (W) [mm]	925	980	1110	1530	1730	2000
高 (H) [mm]	1260	1615	1720	1962	2100	2100

(无附件)

进水管连接尺寸 DN	1"	1"	1"	1 1/2"	2"	2"
出药管连接尺寸 DN	25	25	32	40	50	50

电源

230/400V, 50Hz [kW]	1.5	2.6	3.2	5.0	9.5	9.5
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----