

微电脑 pH/ORP 测定仪 SP-2300

特性

- 智能型微电脑设计 pH/ORP 测定仪
- 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
- 具背光功能，符合人体工学设计
- 薄膜式按键，具防水溅能力，操作简单方便
- 具自动校正;手动/自动选择温度补偿功能
- 组合键进入设定、校正模式设计，防止错误更改
- 具 450 组测值资料储存及 RS-232 数位输出功能



应用

广泛应用于各种科研部门、高等教育、一般实验室、品管检验等分析领域。

规格

<p>测量范围 pH: -2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH ORP: -1999~+1999mV、-1999.9~+1999.9mV TEMP: -10.0~+110.0℃</p> <p>分辨率 pH: 0.01pH、0.001pH ORP: 1mV、0.1mV TEMP: 0.1℃</p> <p>精度 pH: 0.01pH±1Digit、0.003pH±1Digit ORP: 0.05%±1Digit TEMP: 0.2%±1Digit</p> <p>温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 自动判断 手动温度补偿 按键设定</p>	<p>具自动读值、漂移控制功能</p> <p>校正模式: 具 TECH、NIST 及 ASY 等多种校正模式 具自动判断标准液校正，最多可三点校正</p> <p>工作温度:0~50℃</p> <p>输入阻抗:>10¹²Ω</p> <p>显示幕:大型背光型液晶显示幕、附操作状态及特殊符号显示</p> <p>资料储存:450 组测值资料储存</p> <p>数位输出:RS-232</p> <p>模拟输出:1~5V 对应测值程序设定</p> <p>电源输入:4XAA 电池、6V AC/DC 转换器</p> <p>认证: CE 认证</p> <p>仪器尺寸:220*190*70 (L*W*H)mm</p> <p>重量:0.8Kg</p>
--	---