

通用限位开关



特点

- 双路双断触点电路
- 高机械强度，铸铝外壳
- 执行件种类齐全
- 标准安装尺寸
- 电流负载能力 10 A
- 特长机械寿命
- 带位置指示，便于调节、保养
- 防油、防水、防尘结构
- UL, CSA, CE 认证
- IP67 防护等级

应用

- 机床
- 食品饮料设备
- 输送搬运机械
- 特种机械
- 阀门控制
- 自动化仓储
- 自动化立体车库

说明

新型的 SZL-WL 系列限位开关是一种低成本的检测元件，适合于许多种应用环境。开关坚固耐用，有多种执行件和电气参数可选。根据不同的使用要求，有四种过行程类型，高精度型和焊接场合型可供选择。为了便于现场维护和减少工厂设备停机时间，SZL-WL 系列开关提供带双指示灯的产品。

SZL-WL 系列限位开关按照全球通用标准设计，Honeywell 公司全球各地的办事处可以提供良好的技术支持和售后服务。客户将得益于 Honeywell 在全球工业市场的多年经验。

通用限位开关

选型指南:

	标准型	过行程型				高精度型
		A 型	B 型	C 型	D 型	
固定长度侧旋转						
可调长度侧旋转	SZL-WL-A	SZL-WLA-A	SZL-WLB-A	SZL-WLC-A	SZL-WLD-A	SZL-WLE-A
金属棒侧旋转	SZL-WL-B	SZL-WLA-B	SZL-WLB-B	SZL-WLC-B	SZL-WLD-B	SZL-WLE-B
叉头侧旋转(同向)	SZL-WL-C	SZL-WLA-C	SZL-WLB-C	SZL-WLC-C	SZL-WLD-C	SZL-WLE-C
叉头侧旋转(异向)	SZL-WL-P					
顶部滚轮柱塞	SZL-WL-D					
顶部柱塞	SZL-WL-E					
顶部密封滚轮柱塞	SZL-WL-F					
侧面滚轮柱塞	SZL-WL-G					
球柱塞	SZL-WL-H					
侧面柱塞	SZL-WL-I					
万向弹簧杆 (Φ6.5)	SZL-WL-J					
万向弹簧杆 (Φ4.8)	SZL-WL-K					
弹簧塑料棒 (Φ8.0)	SZL-WL-L					
钢丝弹簧棒 (Φ1.0)	SZL-WL-M					
	SZL-WL-N					

注意: 如果需要订购带指示灯的开关, 只要在型号后面加上“LE”或“L3”

※型号说明

SZL-WL □ - □ - □ □

① ② ③ ④

① 类型

- 空白 标准型
- A A类过行程
- B B类过行程
- C C类过行程
- 类过行程

② 执行件类型

参见上表

③ 特种类型

- 空白 标准类型
- L 焊接场合专用

④ 指示灯

- 空白 无指示灯
- LE 氖灯 (AC)
- L3 LED灯 (DC24V/1.3mA)