



产品特性

- DC±40KV高精度高压棒表。
- 输入阻抗高达2GΩ，负载效应更小。
- 30分钟自动节电关机功能。
- 400V/4KV/40KV三档选择。
- 最大分辨率高达0.1V，所以可量测±5V ±40KV几可满足任何电子领域。
- 自动峰值锁定功能，可在照明不足的情况亦可量测。
- 误差±0.5%(全部档位)。
- 任何档位均有40KV过载保护，可安心使用。

产品技术规格

输入阻抗	2000MΩ
最大操作电压	40KV DC, CAT II, Pollution 2
显示器	3999 数字显示 LCD
精确度	0.5% ± 2 位 (所有Range)
温度系数	≤100ppm / °C
最大负载电流	20μA
最大消耗功率(发热)	≤0.8 watt
电压档位	40KV/4KV/400V/共3
解析度	10V/1V/0.1V/共3种依档位
使用电源	9V 方形电池;9V/006P, IEC6L R1, NEDA 1604A
低电源指示	7.3V 时自动指示
电池寿命	约 200小时(使用碱性电池时)
自动关机功能	约30分钟后
峰值锁定时间	400 ms
取样	4次/每秒
操作温度	0°C到+ 50°C
储存温度	-20°C到+70°C
接地线长	90公分(35 ")
尺寸	420 (L) x 80Φmm
净重	360g



苏州众业电子有限公司

Add: 江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
 Tel: 0512-65090040/68551216/68551217/66117769
 Fax: 0512-65090042
[Http://www.jszhongye.com.cn](http://www.jszhongye.com.cn)
[Http://www.tronovo.cn](http://www.tronovo.cn)
 E-mail:sales@tronovo.com