



产品特性

- 低价位1000比1交直流两用高压衰减棒。
- 最大量测电压: DC±40KV, AC±28KV(50/60Hz only)
- 输入阻抗高达1000MΩ。
- TUV GS, UL等, 安规检验40KV, CA II 合格。
- 请指定使用输入阻抗10MΩ 的电表配合。

产品技术规格

输入阻抗	1000MΩ
衰减比例	1000:1
最大测试电压	DC:0-± 40KV/ AC:1-28KV(50/60Hz)
安规承认	1EN61010, UL3111-1, TUV-GS IEC1010 CAT II Pollution 2
极性	正/ 负 均可量测
精确度	DC:± 1% to 20 KV, ± 2% to 40 KV AC:- 5% to - 10% at 50- 60Hz
温度系数	≤ 200ppm / °C
最大负载电流	40 μ A (at 40KV DC)
最大消耗功率(发热)	≤ 1.6 watt
操作温度	0到+50°C
储存温度	-20到+70°C
接地线长	90公分(3ft)
连接到电表的cable线长度	100公分(3.3ft)
指定连结	10MΩ输入阻抗的DMM
电表输出指示	X1000位, 即 1V→1000V, 10V→10KV
外形尺寸	340 mm(L) x 80 Φ (mm)
净重	300g
注意	所选用的电表除输入阻抗指定10MΩ以外, 精确度亦要在±0.5%以内, 否则会严重影响衰减比例。



苏州众业电子有限公司

Add: 江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel: 0512-65090040/68551216/68551217/66117769
Fax: 0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com