



产品特性

- 最大量测电压:15KV DC / 10KV AC rms / 30KV peak。
- 频宽高达50MHz。
- 超低噪声(S/N比)60dB at 1KHz。
- 多项安规检验合格。
- 搭配PL10可连接到电表使用。



PL10 阻抗匹配器

输出阻抗:1.111M Ω
 阻抗误差:±0.25%
 频 宽:DC 50MHz
 功 率:MAX. 1Watt
 输入电压:MAX.250VDC or 200V rms AC
 尺 寸:46mm(L)x Φ 16mm(D)
 净 重:25g
 附 件:Mt246 BNC to 香蕉插座转接器

产品技术规格

最大测试电压	DC: 0-15KV AC rms: 0-10KV (Sine Wave) AC peak: 0-30KV (Pulse)
讯号杂讯比(S/N)	> 60dB (1KHz), > 50dB (1MHz)
测试频宽(-3dB)	50MHz
衰减比例	1/1000
上升时间	约7ns
输入电容	100M Ω \pm 1%
匹配电容(可调)	3.0 PF \pm 0.5 PF
Cable线全长	2公尺 \pm 0.2公尺
温度系数	\leq 200 PPM/ $^{\circ}$ C
直流测试精确度	\leq 1.5% to 10KV/ \leq 2.5% to 15KV
操作温度	0到+50 $^{\circ}$ C
储存温度	-20到+70 $^{\circ}$ C
外形尺寸	340 mm(长) x 80 Φ (圆柱形)
净重	250g
选项配备	PL10(阻抗匹配器)可延伸TR15K使用领域,它可以顺利的将测试值在DMM上正确的标示出来。



苏州众业电子有限公司

Add: 江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
 Tel: 0512-65090040/68551216/68551217/66117769
 Fax: 0512-65090042
 Http://www.jszhongye.com.cn
 Http://www.tronovo.cn
 E-mail:sales@tronovo.com