



LB-6100 技术资料(TDS)

重型载荷的金属加工

具体应用:

纯天然环保的, 含有无氯极压添加剂, 最大程度延长刀具寿命,

适用各种金属和各种类型加工设备, 用于大尺寸(直径 16mm, 深度 40mm 以下)的钻孔、攻丝, 产生大量热量金属加工, 大尺寸实体锯切。

锯切, 铣削, 磨, 钻孔, 攻丝, 冲压, 冲孔各种金属加工, 具有出众的润滑性
用于钛加工, 适用于热处理时无残留。

适用性:

适用于各种黑色金属, 有色金属和钛。

包装:

3. 785 升/桶 LB-6100
208 升/桶 LB-6055

健康及安全数据:

参考材料安全数据表 (MSDS), 此产品是利用可再生资源制造, 不含有害物质的纯天然的。

物理参数:

抗磨损极压性能: 4500 ft.lbs
外观: 淡蓝色微黏液体
比重: 0.93
黏度: 10.4cts (40°C) 30 (SUS 100°F 或 38 °C)
活性硫化物: 0.0%
氯化物: 0.0%
有机硅: 无
挥发性有机化合物: 0.8ppm
闪点: 214 °C
倾点: -40 °C
矿物油含量 0.0%
水溶性: 不溶
更具体信息请向我们技术人员咨询。