



HD44780 内置字符发生器的字符表

Lower 4 Bits \ Upper 4 Bits	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx0000	CG RAM (1)		0	@P`P							一	夕	ミ	α	ρ	
xxxx0001	(2)		!	1A Q a a							。	ア	チ	△	ä	q
xxxx0010	(3)		"	2B R b r							「	イ	ツ	×	β	θ
xxxx0011	(4)		#	3C S c s							」	ウ	テ	モ	ε	∞
xxxx0100	(5)		\$	4D T d t							、	エ	ト	カ	μ	Ω
xxxx0101	(6)		%	5E U e u							・	オ	ナ	ユ	ε	Ü
xxxx0110	(7)		&	6F V f v							ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
xxxx0111	(8)		'	7G W g w							ア	キ	ヌ	ラ	g	π
xxxx1000	(1)		(8H X h x							イ	ク	ネ	リ	γ	×
xxxx1001	(2))	9I Y i y							ウ	ケ	ル	ル	'	γ
xxxx1010	(3)		*	: J Z j z							エ	コ	ハ	レ	j	〒
xxxx1011	(4)		+	; K C k c							オ	サ	ヒ	ロ	*	〒
xxxx1100	(5)		,	< L ¥ l l							カ	シ	フ	ワ	φ	円
xxxx1101	(6)		-	= M J m }							ユ	ス	ハ	ン	モ	÷
xxxx1110	(7)		.	> N ^ n ÷							ヨ	セ	ホ	°	ñ	
xxxx1111	(8)		/	? 0 _ o €							ッ	ソ	マ	°	ö	■

注：00H ~ 0FH 未定义，留给使用者自定义字符使用，但只能使用 00H ~ 07H 或 08H ~ 0FH 之一。