


## MI2125 接地电阻测试仪 — 性价比最有优势的接地电阻测试仪

二线法和三线法测量。仪器抗干扰性能强，仪器具有数字信号处理能力，遇到干扰大数据不稳定的地方可打开数字滤波器。输入阻抗高，对于混凝土地面等无法打地桩的地方可直接将钢钎放在地面，再浇些水来替代或放一大块湿毛巾。具有测量结果超限和不正确测试条件报警功能。可存储 1,000 条测量记录，提供有用于打印输出测量报告的 PC 软件。外置充电器插座，自动关机功能。

### 技术规格

显示范围	0 - 19.99 k $\Omega$
分辨率	0.01; 0.1; 1; 10 $\Omega$
基本精度	$\pm (2\% + 3D) \dots (0-2k\Omega)$
测试电压	40 V / 125 Hz / 正弦波
短路测试电流	20 mA
较高的抗干扰性	✓
电位和电流探头电阻测试	✓
额定频率	50 / 60 Hz



### 标准配置

#### 仪表

黑色测试导线 4.5米，一根

红色测试导线 15米，一根

蓝色测试导线 20米，一根

接地测试钢钎，2 个

操作手册

一致性声明

产品检验数据

保修声明

#### 选件:

电池及充电器 A1045

50 米测试导线 S2002

分析软件 A1050

