

MI 2126 接地电阻测试仪 真正的物美价廉！

二线法和三线法测量接地电阻；在存在杂散电流时也能进行可靠测量。在各种接地结构（如沥青、砂和石）中的较高测试探头电阻情况下也具有突出的测量结果重复性。对超出限值的结果和不正确的测试状况发出警告；自动关闭电源。

接地电阻 （两线法和三线法） 显示范围：0 - 19.99 kΩ 分辨率：0.01、0.1、1、10 基本准确度：±（2 % + 10 字）；（0 - 2kΩ） 测试电压：<40 V / 125 Hz / 正弦波 短路测试电流：<20 mA 高噪声抑制：是 电压和电流探头电阻测试：是 标称频率：50 / 60 Hz	一般技术参数 电源电压：6 V DC（4 节 1.5 V 电池 IEC LR14） 绝缘等级：双绝缘 防护等级：IP 40 功耗：5 VA 尺寸（宽 x 高 x 深）：280 x 70 x 80 mm 重量：410 g
---	--

订购指南：



- 仪器 Earth 2/3
- 测试线 4.5 m，黑色
- 测试线 20 m，蓝色
- 操作手册
- 生产验证数据
- 挂带
- 测试线 15 m，红色
- 接地测试棒，2 支
- 标准符合性声明
- 保修声明