

## 电子剥离试验机

**剥离强度定义：**在规定的剥离条件下，使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷。

**产品型号：**WDB-01

**产品用途：**剥离强度试验机可以做各种纸张、薄膜橡胶、塑料、纺织物、防水材料、无纺布、金属丝、金属箔、金属片力学的纵向、横向拉伸、拉伸、撕裂性能等力学性能试验，复合膜、不干胶等胶粘材料剥离、劈裂、剪切强度试验，断裂伸长率试验，热封拉伸、撕裂、强度试验等！

### 产品特点：

1. 液晶显示：5.7寸大液晶显示，实验结果、过程清晰可见，操作简单，精度更高！
2. 闭环式微电脑控制：误差小，精度高！
3. 无级调速可在1-500 mm/min范围任意设定精度！
4. 量程范围更广：50N、100N可以任意选择！
5. 试验曲线显示：实验过程可显示曲线（力值、位移），结果分析更具科学性，效果更好，准确度更高！
6. 连接微型打印机：可实现实验日期、试验结果，直接及时打印！
7. 峰值保持：具有试验力值保持功能，查看实验结果更加方便！
8. 过载保护：超过试验机量程的试验，试验机自动启动过载保护，避免机器受伤！
9. 自动停机：试验拉断自动停机，并保持力峰值，方便实验结果查看！
10. 试验速度连续可调：实验过程中，可对试验速度进行任意调节！

### 技术参数：

- 负荷范围：0-100N（可选配置50N 100N）
- 精    度：1级
- 分  辨  率：0.01N
- 加载速度：0—500mm/min）无极调速
- 试样宽度：≤30mm
- 拉伸行程：600mm
- 功    率：40w
- 电    源：220V 50Hz
- 外形尺寸：530\*266\*1450mm
- 净    重：60Kg

**标准配置：**主机+夹具1套+压辊1个+实验板1对

济南辰驰试验仪器有限公司

网址：[www.chenchi17.com](http://www.chenchi17.com)

联系人：徐林

电话：0531-58782853、15064064342

邮箱：[1368842169@qq.com](mailto:1368842169@qq.com)

QQ：1368842169

