



沪制02240183



上海星申仪表有限公司

电话: 021-58308800, 021-58309977

传真: 021-58309955

网络实名: 液位

型号规格 MODEL AND SPEC

LC3144LD	智能型带扭矩管的电动浮筒变送器 Intelligent Buoyancy Transmitter with Torque Tube		
LC3144LVD	智能型电动浮筒变送器 Intelligent Buoyancy Transmitter		
	1	测量液位 liquid level	被测参数 measuring task
	2	测量界面 Interface	
	3	测量密度 Density	
	R	顺时针在变送器右面安装 mounting amplifier to wafer body "Right hand"	夹持体安装方向 wafer body position
	L	逆时针在变送器左面安装 mounting amplifier to wafer body "Left hand"	
	O	变送器不带显示 without local display	变送器类型 local display type
	A	变送器带LCD显示 local LCD display	
	C	筒体及连接法兰为碳钢, 浮筒为 316Ti 不锈钢 carbon steel, displacer 316Ti stainless steel	主体材质 body materials
	Q	不锈钢 stainless steel	
	T	其它材质 (需注明) other material (need noted)	
	N	内浮筒 cageless displacer	安装形式 connection styles
	H	侧侧外装式 side-side connection	
	C	侧底外装式 side-bottom connection	
	F	顶侧外装式 (144LVD 无此项) top-side connection (not for 144LVD)	
	G	顶底外装式 (144LVD 无此项) top-bottom connection (not for 144LVD)	
	I	特殊型 (用户提供图纸) special (drawing provided by user)	
	O	筒体无夹套式 without heating jacket	附加蒸汽夹套 heating jacket
	K1	筒体夹套式 G1/2" 外螺纹 (内浮筒无此项) chamber jacket outer thread	
	K2	筒体夹套式 DN15, PN1.0 法兰 (内浮筒无此项) chamber jacket	
	J	144LD 加热保温套, 连接法兰 DN15, PN25 chamber jacket	过程温度 Process temperature
	T1	常温型 -40 ~ 150 °C normal temperature	
	T2	高温型 150 ~ 350 °C high temperature	
	T3	低温型 -196 ~ 40 °C low temperature	过程连接法兰 Process Connection flange
	D	由用户指定 according to order	
	D1	DN40 浮筒外装式 DN40 for caged displacer	
	D2	DN80 浮筒内装式 DN80 for cageless displacer	
	D3	DN100 浮筒内装式 DN100 for cageless displacer	工作压力 operating Pressure
	P1	PN1.6/4.0MPa	
	P2	PN6.3MPa	
	P3	PN10.0MPa	
	P4	PN16.0MPa	
	P5	PN25.0MPa	
	P6	PN40.0MPa	防爆标志 explosion protection
	0	无防爆要求 No request	
	D	隔爆型 explosion proof EEx d II BT6	
	E	本质型安全型 intrinsically safe EEx ia IIC T4	
		-□□□□ 测量范围 Measuring span, 单位 unit mm	
		-□□ 介质密度 Density, 单位 unit g/cm ³	