



低温冷却液循环泵 **DLSB-20/30°**



DLSB-系列低温循环泵，是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具体提供低温液体水浴的作用。结合旋转蒸发器、双层玻璃反应釜等进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。

特点：（1）国际著名厂家原装全封闭式压缩机。不锈钢循环水泵，性能先进质量可靠。

（2）制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件，为德国丹佛斯进口原装高品质器件。

（3）数显温度显示、微电脑控温，操作简单、醒目。

（4）循环系统采用防腐材料，具备防锈、防腐蚀、防低温液、防低温液体污染的功能。

技术参数： 温度设定显示：触摸按键数字设定；**LED** 数字显示（最小显示单位 1℃）

温度设定测定转换方式；温度显示校正功能。

安全装置：漏电，过载路断；过载继电器保持线路；冷冻机保护计时器；过热保护器。

储液容积 **20L**

空载最低温度(℃): **-30°**



制冷温度范围℃: -30 ~ 常温	制冷量 (W): 2548-1350	
制冷机组功率: (W) 1600	传感器分度号: pt100	
循环泵扬程 (m): 6 米	循环泵流量 (L/min): 40	
冷媒: R22	电源: 220V	控温精度℃ ±1
环境温度: ≤40℃	环境相对湿度 (%) ≤60	
设定方式: 在使用温度范围内任意设定。	安全保护: 延时、漏电、过电流、过热。	