

产品型号：WRX-1S 显微热分析仪 显微熔点仪（1）全套

市场价格：22000 元/台

应用范围：

在医学、化工、合成纤维、生物学、矿物学、犯罪学等领域均有广泛的应用。采用带有数码目镜的显微镜，不仅可以用一般目镜，且可应用先进的彩色 CCD 通过电视机或显示器（由客户自备）研究、测定物质热特性。它既可作为微量样品的熔点测定，切片样品的熔点测定，又可进行生物工程的热力学研究。



仪器的性能

1. 工作温度：室温至 300℃
2. 起始温度设定速率：50℃至 300℃不大于 12 分钟
300℃至 50℃不大于 15 分钟
3. 起始温度设定准确度：±1℃
4. 温度最小读数：0.1℃
5. 线性升温速率（℃/min）0.2、0.5、1、1.5、2、3、4、5 八档
6. 线性升温速率偏差：±10%
7. 加热镜台温度控制准确度：<200℃时±0.5℃，≥200℃时±1℃
8. 载波片厚度：0.8—1.2mm，盖玻片厚度：0.17mm
9. 显微镜工作距离：物镜至样品>7mm，物镜至工作台面>29mm
10. 热镜台尺寸：195mm×28mm×85mm
11. 程控数显单元尺寸：400mm×130mm×400mm
12. 仪器净重：12.6kg