

JT 系列 温度试验箱



核心部件:

泰康全封闭工业压缩机, TEMI880 彩色触摸屏控制器

标准附件:

观察窗(双层中空钢化玻璃)1 个、箱内照明灯(日光灯)1 套、测试孔 Φ 50mm (位于左边) 1 个、不锈方钢样品架 2 层、脚轮/支撑脚 4 套、上位机通讯软件光盘一张、通讯线缆一条、溢流水管一根、操作手册一本、仪表说明书一本、产品合格证一份、保修卡一份

型号系列	JT 系列 (命名规则: JT-温度-容积, 譬如 JT-20-150 中的 -20 表示温度为 -20 度、-150 表示容积为 150 升)					
容 积	80L	150L	225L	408L	800L	1000L
内腔尺寸 cm	40 × 40 × 50	50 × 50 × 60	50 × 60 × 75	60 × 80 × 85	100 × 80 × 100	100 × 100 × 100
外形尺寸 cm	100 × 100 × 140	110 × 110 × 150	110 × 115 × 170	120 × 125 × 175	160 × 135 × 195	165 × 160 × 195
控制方式	TEMI880 彩色液晶触摸屏程序式温湿控制器, 可设定 100 条/1000 段程序, 冷热平衡方式精密控温					
试验方式	定温试验, 温度编程分段循环试验					
可 视 性	W400*H300mm 双层隔热自动防露钢化玻璃窗					
测 试 孔	Φ 50mm, 可供引入试品电源线或信号线					
箱体材质	全不锈钢 (内胆 304#镜钢, 外壁 304#拉丝钢), 高压发泡聚胺脂及超细玻璃纤维棉					
温 度	0℃, -20℃, -40℃, -70℃ ~ 150℃ 区域内可调设, 波动性 \pm 1℃					
升温速度	3℃/min (空载非线性)					
降温速度	1℃/min (空载非线性)					
致冷单元	法国泰康全封闭工业压缩机, 环保致冷剂, 管翅式风冷冷凝器, 自动负载容量调整蒸发器					
加热单元	管翅式不锈钢电热管					
循环单元	大风量离心式不锈钢叶翼风机, 强制空气循环, 以确保箱内温度均匀性					
安全装置	超温保护、加热器短路报警、鼓风电机过载报警、制冷机超压报警、制冷机过载报警、制冷机油压异常报警、漏电防护等					
电 源	AC 220V \pm 10% (380V \pm 10%), 50Hz \pm 5%					