


常州侨光电工器材有限公司

圆型线号管（俗称梅花管）技术参数一览表

型 号	电线平方	字码管内径 (mm)	壁 厚 (mm)	长度 (m/kg)	
ZMY-0.5	0.5	2.0	0.4	150	
ZMY-0.75	0.75	2.4	0.4	135	
ZMY-1.0	1.0	3	0.5	125	
特制 ZMY-1.25	1.25	3.2	0.5	115	非常规
ZMY-1.5	1.5	3.5	0.5	90	
特制 ZMY-2.0	2.0	3.6	0.5	85	非常规
ZMY-2.5	2.5	4.0	0.5	72	
特制 ZMY-3.0	3.0	4.2	0.5	60	非常规
ZMY-4.0	4.0	4.5	0.6	58	
特制 ZMY-5.0	5.0	4.8	0.6	56	非常规
ZMY-6.0	6.0	5	0.6	53	
ZMY-7.0	7.0	6.3	0.6	50	
ZMY-8.0	8.0	7	0.6	45	
ZMY-10	10	7.5	0.6	40	



材料	阻燃等级	耐温	耐压	尺寸公差	执行标准
PVC	94V-2	85℃	10KV	±0.05	JB/T8458-1996 电气塑料制品 行业标准