Misensor Tech (Shanghai) Co., Ltd
Add:No.25 Hangming Road Hangtou Town,
Pudong new district, Shanghai
TEL:021- 60976200 FAX:021-60976212
Http://www.Misensor.cn
E-mail: sales@misensing.com

[外形尺寸] Outline Demension



[操作特征] Operating Characteristics



Form A(normally open)



Form B(normally close)

开关参数 Switch Characteristic

1. 开关定义 Switch Model	1
2. 最大接点容量 Max Contact Rating	10W
3. 最大开关电压 Max Switch Voltage	DC200V
4. 最小击穿电压 Min Breakdown Voltage	DC250V
5. 最大开关电流 Max Switch Current	0.5A
6. 最大负载电流 Max Carry Current	1.0A

性能参数 Physical Characteristic

1. 耐冲击性 Min Shock:	30G
2. 耐振动性 Min Vibration:	30G(10~50Hz)
3. 使用温度范围 Temp.Rating:	-30~80℃
4. 热冲击性 Heat Shock:	-40~85℃

订购信息 Order Information

系列 Series	触点形式 Contact Form	开关定义 Switch Model	电线长度 Cable Length(mm)	剥皮浸锡 Termination
LS01-	XX	X	X	W
选项 OPTIONS	1A: 1 Form A 1B: 1 Form B	1: 10W	1: 100mm 2: 300mm 3: 500mm	W: 5mm of wire stripped and tinned

备注 Remark: RoHS	设计 Designed by	zhangxiaojing	品名 TITLE 液位开关 Level Switch	
	审查 Checked by	Xu Deng Kui		
	批准 Approved by	Xu Tao	产品型号 P/N LS22	版本 Version: V1.0
	日期 Date	2015.05.15		页次 Page: 1/1