## B36/B76/B106 立方体过滤减压阀

接口

G

型号

立方体过滤减压阀采用模块化设计,螺纹接口在阀体内或末端盘上,内嵌墙面安装系统,安装于墙面 描述

无需支架。 压缩空气或无腐蚀性气体 排放功能 自排放 塑料盛杯 max. 11bar;金属盛杯带视窗 max. 17bar;金属盛杯无视窗 max. 21bar 适用介质 入口压力

B36/B76阀体两侧各一G1/8接口,B106为G1/4接口,配堵头20μm或40μm,可选5μm,聚丙烯材质塑料盛杯带或不带视窗;金属盛杯带或不带全透明视窗标配于动排放 max. 12bar;可选自动或半自动排放 max. 12bar塑料盛杯和自动或半自动排放形式 0-50°C;金属盛杯干视窗 0-70°C;金属盛杯干视窗 0-80°C; 压力表接口 滤芯

工作温度

适当条件下的压缩空气可低至 -30°C

材质

盛杯

材质

尺寸

mm mm mm

Α В C

容量

阀体: 弹簧室: 密封: B36/B76 压铸锌; B106 铝合金 增强玻璃纤维塑料 NBR/Buna-N 聚氨酯或压铸锌

流量

I m³/h\*1 l/mir\*1


主阀:

入口压力

bar

滤芯

μm



					,	.,		F		
立刀	5体i	<b>过滤</b> 源	<b>戊压阀</b>			玉力自排放, 3 9 bar			В3	6/B76/B106
40	178	108	塑料 金属 金属带视窗	0.05	54	900	11 21 17	20	G⅓	B 36-01AHC B 36-01DHC B 36-01WHC
			塑料 金属 金属带视窗	0.05	66	1100	11 21 17	20	G¼	B 36-02AHC B 36-02DHC B 36-02WHC
56	208	138	塑料 塑料带护罩 金属 金属带视窗	0.11	114	1900	11 11 21 17	40	G¾	B 76-03AJC B 76-03BJC B 76-03DJC B 76-03WJC
			塑料 塑料带护罩 金属 金属带视窗	0.11	120	2000	11 11 21 17	40	G½	B 76-04AJC B 76-04BJC B 76-04DJC B 76-04WJC
68	262	169	塑料 塑料带护罩 金属 金属带视窗	0.25	234	3900	11 11 21 17	40	G½	B106-04AJC B106-04BJC B106-04DJC B106-04WJC
			塑料 塑料带护罩	0.25	258	4300	11 11	40	G3/4	B106-06AJC B106-06BJC

21

max. 12 bar

max. 12 bar

max. 12 bar

max. 12 bar



B76-03AJC B76-03DJC 配件:压力表 配件:压力表



B76-03BJC B76-03WJC 配件:压力表 配件:压力表

用于B106 B106-0..G. 用于B106 B106-0..H. 用于B36 B 36-0...S 所有适用 B...-0....M 用于B76 B 76-0...R

B106-06DJC

B106-06WJC

B106-0...R

[bar]

300 600 900 1200 1500

outlet pressure [bar]

3 2 0

B36-02 20 μm outlet pressure [bar] supply pressure 7 bar 0 400 600 800 1000 1200 flow rate [l/min]

B76-04 40 µm

B106-04 40 μm

1800 2100

flow rate [l/min]

supply pressure 8 bar

配件				
压力表	Ø 40 mm, 0 *² bar, G½ Ø 50 mm, 0 *² bar, G½	用于B36 用于B76	MA4001* <sup>2</sup> MA5001* <sup>2</sup>	
安装支架	Ø 63 mm, 0* <sup>2</sup> bar, G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 碳钢, <del>安装在</del> 弹簧室	用于B106 用于B36/B76 用于B106	MA6302* <sup>2</sup> BW30-02 BW45-02	

安装螺母 塑料 铝合金 安装支架 碳钢,侧面安装

D

20

BW00-03

Series

B 36

B 76

B106

金属 金属带视窗

EK100H

SA605MD,


SAF106MD,

PKF36,活塞式排放,


RK500SY, 弹簧式,

用于B106 M45x1,5K 用于B36/B76 M30x1,5K 用于B106 用于B36/B76 M30x1,5A M45x1,5A BW00-03 用于B36

用于B106



\*2 04 = 0...4bar, 10 = 0...10bar, 25 = 0...25bar







1800



特殊可选

5 µm 滤芯

20 µm 滤芯

半自动排放

自动排放

- A<sub>E</sub> -

0

BW36... B106

ØF